

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ74.В.00229
(номер сертификата соответствия)

ТР 0665969
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Завод «МААРС».
Адрес: 199106, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 14, корпус 29, литер Т.
ОГРН: 1127847591200. Телефон: +78124388004, факс: +78124388094, E-mail: office@zavodmaars.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Завод «МААРС».
Адрес: 199106, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 14, корпус 29, литер Т.
ОГРН: 1127847591200. Телефон: +7 8124388004, факс: +78124388094, E-mail: office@zavodmaars.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

"СЗРЦ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Адрес: 196650, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 13, корп. 2, лит. А3, ОГРН: 1117847160640. Телефон: +7 (812) 309-50-72, E-mail: info@czrc.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан 22.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Двери деревянные противопожарные с деревянной коробкой FIRELINE WOOD, выпускаемая по СТО 23057818-001-2012, тип согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк ТР № 0375493).
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
53 6110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ), предел огнестойкости – EI 60 (по ГОСТ Р 53307-2009).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний: № ПБ74-115/12-2016 от 28.12.2016 г. ИЦ "СЗРЦ ТЕСТ" ООО "СЗРЦ ПБ". Аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН98 от 21.12.2011; Акт анализа состояния производства № ПБ74.АП.№02-СС/02-2016 от 14.03.2016г., ОС «СЗРЦ СЕРТ» ООО «СЗРЦ ПБ». Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан 22.12.2015.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.12.2016 по 27.12.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.В. Брусникин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

С.Н. Лесин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №
 (обязательная сертификация)

C-RU.ПБ74.В.00229

ТР **0375493**
 (учетный номер бланка)

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
53 6110	Дверь противопожарная деревянная с деревянной коробкой FIRELINE WOOD тип:	Технические условия СТО 23057818-001-2012
	<p>- FIRELINE WOOD EI60 (глухая, одностворчатая, с габаритными размерами: по высоте - от 1400 мм до 2500 мм, по ширине - от 600 мм до 1150 мм, толщина полотна – 56 мм);</p> <p>- FIRELINE WOOD EI60-2 (глухая, двустворчатая, с габаритными размерами: по высоте - от 1400 мм до 2500 мм, по ширине - от 1100 мм до 2000 мм, толщина полотна – 56 мм);</p> <p>- FIRELINE WOOD EI60-ост (со светопрозрачным заполнением (стекло пожаростойкое многослойное PROFGLOSS 60 (толщиной 22 мм), ТУ 5923-004-47384781-2016) менее 25 % от площади дверного проема в свету, одностворчатая, с габаритными размерами: по высоте - от 1400 мм до 2500 мм, по ширине - от 600 мм до 1150 мм, толщина полотна – 56 мм);</p> <p>- FIRELINE WOOD EI60-2-ост (со светопрозрачным заполнением (стекло пожаростойкое многослойное PROFGLOSS 60 (толщиной 22 мм), ТУ 5923-004-47384781-2016) менее 25 % от площади дверного проема в свету, двустворчатая, с габаритными размерами: по высоте - от 1400 мм до 2500 мм, по ширине - от 1100 мм до 2000 мм, толщина полотна – 56 мм).</p>	



Руководитель
 (заместитель руководителя)
 органа по сертификации
 подпись, инициалы, фамилия

V.V. Брусникин

Эксперт (эксперты)
 подпись, инициалы, фамилия

С.Н. Лесин